

ALTIX 多年来专注于影像转移事业

我们的技术沉淀超乎你的想象

现场技术支持



ALTIX服务工程师具备熟练的技能，能够胜任设备售后服务的各方面工作，诸如：安装、保养、改造以及其它的制程应用的工作。

预防性保养



定期保养是使设备处于最佳工作状态和延长机器寿命的最佳方式。

技术&设备研发



经验丰富的研发部门会定期从客服工程师和客户端得到用户的反馈，ALTIX愿意针对客户需求做出快速的反应，也乐于投入研发资源以满足不同客户的生产需求。

制程应用技术支持



ALTIX的制程应用中心拥有多年解决制程搭配的经验，制程应用团队志在提供可靠的与令客户满意的各类制程的搭配应用以满足客户不同的需求。

远程连线维修



所有的ALTIX设备都可以利用远程连线进行线上检测、准确分析故障原因以快速排除故障，目标是尽可能以最短的维修时间使设备恢复正常量产。

软件升级



设备软件会定期更新来增加新的功能，多数部分的更新可以在现有设备上运行，升级后实现新功能。

零配件库存



ALTIX在当地售后据点皆有关键零配件库存，以维持最佳的曝光设备的稼动率。因此客户可以很快速地收到来自ALTIX总部或其子公司的零件。

技术服务培训



ALTIX可以提供全面的设备技术服务培训。客服工程师可根据每个客户的不同需求进行现场技术服务指导，为客户解答故障排除等相关问题。

Product Overview



ALTIX(中国)销售和服务据点

上海欧托科 - 昆山办事处
电话: +86 512 57150102
传真: +86 512 57150206
昆山市吉田国际大厦1407室

上海欧托科 - 珠海办事处
电话: +86 756 8610949
传真: +86 756 8136949
珠海市拱北名门大厦307室

Imaging with us!



www.altix.fr



ALTIX
AUTOMA-TECH™

Designed by ACFT Communication - PRODUCTS OVERVIEW EN - y 17 w 42 All data mentioned on this document are not contractual and may be changed at anytime





Afosa 半自动曝光机

- 制程应用 内层制程、外层制程、防焊制程、选镀制程
- 曝光面积 可达610mm x 762mm/ 24" x 30"
- 解析度 15μm/15μm / 0.6mils / 0.6mils (线宽/线距)
- 光源系统 防焊隔离线最小可达50μm / 2mils
- 光源系统 LedLight™、Mach3®LedLight™、5kW 与 8kW平行光

Acura & Acura XL 全自动超大尺寸双面片式曝光机

- 制程应用 内层制程、外层制程、防焊制程 (针对超大尺寸机型)
- 曝光面积 标准尺寸: 最大可达610mm x 762mm/24" x 30"
- 曝光面积 超大尺寸: 最大可达635mm x 914.4mm/24" x 36"
- 解析度 15μm/15μm / 0.6mils / 0.6mils (线宽/线距)
- 光源系统 LedLight™、平行光 5kW 与 8kW
- 光源系统 Mach5®LedLight™ (针对超大尺寸机型)

Acura LED SM 全自动防焊LED双面片式曝光机

- 制程应用 防焊制程、选镀制程
- 曝光面积 可达610mm x 762mm / 24" x 30"
- 解析度 防焊隔离线最小可达50μm / 2mils
- 光源系统 Mach3®LedLight™
- 光源系统 Mach5®LedLight™

AcuReel 300 全自动双面卷对卷/片对卷曝光机

- 制程应用 内层制程、外层制程、防焊制程、选镀制程
- 曝光面积 可达300mm x 500mm / 12" x 19.7"
- 解析度 15μm/15μm / 0.6mils/0.6mils (线宽/线距)
- 光源系统 防焊隔离线最小可达50μm / 2mils
- 光源系统 LedLight™、平行光 5kW & 8kW

AcuReel 550 全自动双面卷对卷/片对卷曝光机

- 制程应用 内层制程、外层制程、防焊制程、选镀制程
- 曝光面积 可达550mm x 650mm / 21.6" x 25.6"
- 解析度 15μm/15μm / 0.6mils / 0.6mils (线宽/线距)
- 光源系统 防焊隔离线最小可达50μm / 2mils
- 光源系统 LedLight™、平行光 5kW & 8kW

ADIX SA 单机半自动片式直接成像设备

- 制程应用 内层制程、外层制程、防焊制程、选镀制程
- 曝光面积 228 x 254mm至610 x 762mm/ 9" x 10" 至 24" x 30"
- 解析度 10μm/10μm / 0.4mils / 0.4mils (线宽/线距)
- 光源系统 防焊隔离线最小可达25μm / 1mil
- 光源系统 ALDS-Power4+™4波段高功率UV-LED
- 光源系统 (资料转档为背景作业模式不占据生产时间)

ADIX SA neo 单机半自动片式直接成像设备

- 制程应用 内层制程、外层制程、防焊制程/PSR
- 曝光面积 228x254mm至610x762mm/9" x 10"至24" x 30"
- 解析度 30μm/30μm | 1.2mils/1.2mils (线宽/线距)
- 阻焊桥最小可达30μm | 1.2mils
- 产能 在上一代Adix SA 的基础上产能提升了20%到30%
- 光源系统 每个成像头都有4波长的高功率neo UV-LED

ADIX CS/F 单机紧凑型自动化系统 单面/双面曝光

- ADIX SA可连接紧凑型自动化系统, 形成单机自动化作业模式
- 最大曝光面积610 x 610mm / 25秒完成单面曝光
- A面 - B面模式: 连续曝光A面, 利用暂存机构存放, 再开始B面曝光作业
- 高度集成以缩小占地, 轻松应对少量多样生产模式
- 适用于各类型干膜和防焊油墨

ADIX PT/F 全自动连线系统 单面曝光/翻板机构双面曝光

- ADIX SA可以连接进出料+翻板自动化系统, 形成全自动化作业模式
- 最大曝光面积610 x 610mm / 10秒完成单面曝光
- 可架设为连线作业模式或单机作业模式, 生产模式: 单面或双面(快速翻板机构) 曝光
- 轻松应对少量多样或中/高批量生产模式
- 适用于各类型干膜和防焊油墨

ADIX Rtr 全自动卷对卷直接成像设备

- 制程应用 内层制程、外层制程、防焊制程、选镀制程
- 曝光面积 可达610mm x 685mm / 24" x 27"
- 解析度 10μm/10μm | 0.4mils/0.4mils (线宽/线距)
- 光源系统 防焊隔离线最小可达25μm / 1mil
- 光源系统 ALDS-Power4+™4波段高功率UV-LED
- 光源系统 (资料转档为背景作业模式不占据生产时间)

